

De juiste keus;  
geen weg terug



Terugslagkleppen

# Als de richting bepalend is...



## RV283P

De kwaliteit van terugslagkleppen van Honeywell Braukmann, de toonaangevende naam als het over (water-)aanvoertech- niken gaat, is beproefd in duizenden installaties met als doel het voorkomen van terugstromend medium.

Deze terugslagkleppen kunnen worden toegepast in gebouwen, commerciële en industriële installaties en in centrale (water)aanvoersystemen.

Aansluitmaten DN40 - DN300.



## FY69P

Vuilvervang (waterfilter) voor bescherming van achterliggende componenten tegen zand en andere delen die door het water in het systeem worden gebracht.

In- als wel uitwendig voorzien van Epoxy poedercoating. Standaard maaswijdte 0,1 mm. Andere maaswijdten op aanvraag leverbaar.

Aansluitmaten DN15 - DN200.



## D15P

Drukreduceertoestel voor het zware werk met flensaansluiting. In- als wel uitwendig voorzien van Epoxy poedercoating.

Voor grote gebouwen, commerciële en industriële installaties en centrale (water) aanvoersystemen.

Aansluitmaten DN50 - DN200, uitgangsdrukken van 0,2 - 8 bar kunnen worden ingesteld (2 uitvoeringen).



## D205P

Servogestuurde drukregelaar voor grote doorstroomhoeveelheden. In- als wel uitwendig voorzien van Epoxy poedercoating.

Ook leverbaar als niveauregelaar, expansie-ventiel en magneetgestuurd regelventiel.

Aansluitmaten DN50 - DN200.

## Honeywell B.V.

Postbus 12683  
1100 AR Amsterdam  
Telefoon 020/5656392  
Telefax 020/5656390

**Honeywell**

**Braukmann**